

به نام خدا

مشخصات فنی دستگاه pH متر پرتابل دستی ۵۰۲ اتوکالیبره ATC

قابل استفاده با برق شهر و باطری قابل شارژ

اتوکالیبره ۲ نقطه ای ATC مجهز به Microprocessor با سنسور دمای استنلس استیل ۱۵ سانتی ضد آب و کیف قابل حمل

حافظه داخلی جهت ثبت و حفظ ۳۰ مورد اندازه گیری قبلی (حتی در صورت خاموش شدن دستگاه)

امکان ارتباط با کامپیوتر و انتقال داده های اندازه گیری شده از طریق پورت mini USB

قابلیت تشخیص خودکار پایداری در هنگام کالیبراسیون و پایان کالیبره با نمایش گرافت و اعلام صدای هشدار بیپ

جبران سازی حرارتی (Temperature Compensation))

جبران سازی حرارتی وابسته به نوع سیال (این قابلیت به شما این امکان را میدهد که :
(ضریب تصحیح حرارتی را با توجه به نوع سیال تغییر داده و نتایج بسیار دقیقتری را بدست آورید)

نحوه نمایش اصلی: LCD کاراکتری ۱۶ * ۴ اندازه نمایشگر: ۵۶ * ۲۰

واحد نمایش: pH، mV، Temp گستره - 00 / 2 pH تا ۱۸ / ۰۰

تجدید پذیری: pH 01 / 0 +- گستره mV : 1500 +-

صحت pH : pH 01 / 0 +- صحت mV : 01 / 0 +-

نقطه صفر الکتروود مناسب: ۰ pH-7 کالیبره: اتوماتیک در دو نقطه

امپدانس ورودی: بیش از ۱۰ مگا اهم

گستره جبران کنندگی دما: تقریبی ۲۰ - تا ۱۵۰ + درجه سیلیسیوس به صورت اتوماتیک ATC سنسور دما PT100

گستره دمای محیط کاربری: تقریبی ۱۰ - تا ۴۰ + درجه سیلیسیوس

گستره دمای انبار کردن: تقریبی ۲۰ - تا ۷۰ + درجه سیلیسیوس
رطوبت محیط کاربری: ۰ تا ۷۰ درصد

نوع فیش مناسب برای الکتروودها: BNC

ابعاد: ۲۰۰ * ۱۰۰ * ۳۵ سانتیمتر وزن: تقریبی ۵۰۰ گرم ولتاژ: ۴/۲ V DC ۱۰ A نوع منبع: DC / AC ثابت
توان مصرفی: ۴۰۰ mW

نوع باتری: لیتیوم پلیمر - لیتیوم-یون - با ظرفیت - تقریبی - ۴۰۰۰ mAh شارژ از طریق آداپتور ۲۲۰ ولت
پروتکل ارتباطی: ارتباط سریال از طریق کابل . micro_usb به همراه قابلیت ذخیره سازی داده ها برای مدت حدود دو هفته و
ارتباط با نرم افزار دارای قابلیت نمایش نمودار و ثبت داده ها در برنامه اکسل

۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش